

# VISION® X-Line 管件 002/003/004/010型

## 1 产品描述

### 1.1 规格

- DN50-DN200/2 " -8 "

### 1.2 管道材质

- SCH10, SCH40碳钢管, 用于其他材质与壁厚的管道, 请咨询上海威逊。

### 1.3 最大工作压力

- Vision® X-Line短径管件压力等级与Vision® X-Line LIGID型, 001型, K22型接头一致。

### 1.4 应用

- X-Line管件仅适用于Vision®沟槽式接头, 认证用于消防系统
- 连接沟槽管道, 提供转向, 支管等功能

## 2 认证




## 3 部件材质


**3.1 外壳:** 球墨铸铁满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

### 3.2 表面涂层 (确定选项)


- 橘红色 环氧树脂
- 热镀锌




002型



003型



004型



010型

公称	外径	002型		003型		004型		010型	
		CE	约重	CE	约重	CE	约重	CE	约重
mm	mm	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg
50	60.3	70	0.7	51	0.6	70	1.0	70	1.3
65	76.1	76	1.1	57	0.9	76	1.4	76	2.0
80	88.9	86	1.3	64	1.0	86	1.8	86	2.4
100	108.0	102	2.4	76	1.7	102	3.0	102	3.7
100	114.3	102	2.4	76	1.7	102	3.1	102	3.7
125	133.0	124	3.5	83	2.5	124	4.7	124	5.5
125	139.7	124	3.6	83	2.6	124	4.8	124	5.6
150	159.0	140	5.0	89	3.8	140	6.8	140	8.0
150	165.1	140	5.2	89	3.9	140	7.0	140	8.1
150	168.3	140	5.3	89	4.0	140	7.2	140	8.2
200	219.1	173	9.1	109	7.2	173	13.6	173	17.2

更大规格请采用标准系列管件.