

VISION®

防撞调压型地上消防栓

1 产品描述

- 规格: 100/65, 150/65, 150/80
- 最大工作压力: 1.6MPa
- 调压范围: 0.3-1.0MPa
- 功能:
 - 室外地上消防供水设施, 用于接出水带进行灭火。
 - 可调节出水压力。
 - 受撞击后不漏水。
- 表面涂层: 环氧树脂, 消防红

2 材质

- 栓体: 球墨铸铁, QT450-10
- 阀体: 球墨铸铁, QT450-10
- 法兰弯管: 球墨铸铁, QT450-10
- 阀瓣: 球墨铸铁, QT450-10
- 阀座: 黄铜ZCuZn38
- 连接杆: 碳钢Q235

3 认证

- 消防认证

4 安装尺寸

规格	进水口			出水口			H mm
	口径 mm	数量 个	连接形式	口径 mm	数量 个	连接形式	
SSFT100/65	100	1	法兰PN16	65	2	内扣式 KWS65	1224
				100	1	螺纹式M125×6	
SSFT150/65	150	1	法兰PN16	65	2	内扣式 KWS65	1400
				150	1	螺纹式M170×6	
SSFT150/80	150	1	法兰PN16	80	2	内扣式 KWS80	1400
				150	1	螺纹式M170×6	

